

あの

安全

のこぎりが さらに進化!



ふじのこ2



ゴムに合わせて切断出来ます



追加シャッターで 厚いノベ板を
切断する時も この刃が出ません



溝切り刃カバーがローラーになり
薄いノベ板への溝切り時に
スムーズに押さえつけられます

他にも
出っ張りを減らして
楽々梱包
埋め込みネジで
溝切り深さ微調整
縦溝用治具を大型化
のこ刃、溝切り刃を
六角ネジ化で楽々交換
などなど
より安全で
便利になりました

- 型式 ヒ2型ノベ板用安全のこぎり
- 寸法 W570×D480×H330mm (掃除機用コンセント(1000Wまで)使用時1250W)
- 重量 32Kg
- 電源 100V 250W
- 加工可能寸法 厚み3.6mm~45mm
幅10mm~110mm

- 鋸刃 直径190mm×厚み2.0mm
チップ数72P
内径20mm
- 横溝刃 直径75mm刃数10枚

富士印材工業株式会社

本社〒400-0864山梨県甲府市湯田1-1-3TEL055-237-1337FAX055-232-8559

東京営業所〒151-0053東京都渋谷区代々木2-23-1ニューステイトメナー1262TEL03-3299-0988 FAX03-3299-0996